

# TQ Mortec Asphalt W

Aglomerado asfáltico bituminoso en frío con agregados minerales para reparaciones en pavimentos asfálticos. Especialmente recomendado para llevar a cabo reparaciones de superficies asfaltadas deterioradas y bacheos.

**APTO SOBRE  
MOJADO**

**REPARACIÓN  
RÁPIDA**

## Propiedades

- › Reparación incluso sobre mojado
- › **Fácil aplicación:** Directo al uso, sin imprimación ni sellado. Sin herramientas especiales
- › **Reparación rápida:** no necesita cortar el tráfico
- › Favorece el drenaje del agua y evita patinazos

## Aplicaciones

- › Conservación de carreteras
- › Capa de rodadura en zanjas
- › Contorno alcantarillas y arquetas
- › Rampas de acceso
- › Pequeños peraltes
- › Bandas sonoras

## Modo de empleo

- 1. Limpiar la superficie** a tratar para garantizar la unión.
- 2. Extender con rastrillo.** Apto en superficies húmedas y encharcadas.
- 3. Compactar con rodillo,** pisón manual o rueda de un vehículo.
4. El proceso de compactación lleva consigo una pérdida de volumen, por lo que se deberá **verter la cantidad de producto necesaria** para que, una vez compactado, quede a la cota deseada. Cuánto más gruesa sea la capa, mayor pérdida de volumen se producirá.
- 5. No compactar capa** con un espesor **mayor de 5 cm.** Para espesores superiores, realizar el proceso tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar la cota.
- 6. Tráfico rodado inmediato.** Tiempo de curado total de 10 a 20 días.

## Almacenamiento

**12 meses desde fabricación, ver lote.** Mantener el producto almacenado a una temperatura superior a 5 °C y una vez abierto el producto se aconseja su uso inmediato.



## Productos Enlazados/Complementarios

- › TQ Impermur asfalt
- › TQ Sop vial
- › TQ Banda Asphalt
- › TQ Spray vial
- › TQ Mortec Vial
- › TQ Diamante Cantero

Formato	25 kg
Granulometría	2 - 6 mm
Espesor óptimo	3 - 5 cm
Tª óptima aplicación	5 - 35 °C
Curado	10 - 20 días
Porcentaje huecos	30,8 %
Porcentaje emulsión bituminosa	5 - 10 %
Porcentaje árido	90 - 95 %
Rendimiento	25 kg/m <sup>2</sup> y 1 cm espesor

A TU SERVICIO

902 333 351  
**tecnol.es**

 En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el  
**Catálogo Urban digital.**

