



absorbente eco oil

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS ECOLÓGICO A BASE DE FIBRAS ORGÁNICAS, ALTAMENTE SELECTIVO Y CON RENDIMIENTO MUY SUPERIOR A LOS PRODUCTOS CONVENCIONALES

USOS

- ✓ Control y recogida de derrames de hidrocarburos sobre todo tipo de superficies, tierra, asfalto, agua, etc.
- ✓ Protección contra la deflagración y combustión de los hidrocarburos derramados.

APLICACIONES

- ✓ Industria química y petrolera
- ✓ Depósitos de combustible
- ✓ Policía y Bomberos
- ✓ Estaciones de autobuses
- ✓ Maquinaria de construcción
- ✓ Centros logísticos
- ✓ Talleres mecánicos
- ✓ Puertos marítimos
- ✓ Aeropuertos
- ✓ Vehículos de transporte
- ✓ Desguaces
- ✓ Gasolineras

PROPIEDADES

	Selectivo con hidrocarburos y aceites		Flota y repele el agua
	Fibras orgánicas de origen natural		Encapsula y retiene. No lixivia (no chorrea lo absorbido)
	100% Biodegradable		Absorción elevada
	Ideal para emergencias		Neutraliza riesgo de deflagración espontánea
	Ahorro de residuos gracias a un menor incremento del peso		Colmatación inmediata que facilita la limpieza

MODO DE EMPLEO

1. Evaluar atentamente el riesgo del vertido aplicar con las **medidas de seguridad** convenientes.
2. Verter en el **perímetro** del derrame para crear un cerco de contención.
3. Verter el contenido directamente sobre **todo el derrame**.
4. Una vez estabilizado y encapsulado, retirar los deshechos en un **contenedor adecuado** para tal fin.

DATOS TÉCNICOS	
20 kg de sepiolita	2 kg de ABSORBENTE ECO OIL
Encapsula el hidrocarburo	No lixivia
Incremento	10-20% del peso
Temperaturas	Hasta 280°C
No requiere código REACH	Producto orgánico 100%

RENDIMIENTO

1 kg recoge 4 a 7 L



Puertos



Talleres mecánicos



Industria química y petrolera



Gasolineras



Mantenimiento de vías



2 kg



25 kg

TQ ABSORBENTE ECO OIL

SEPIOLITA

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 17-09-2019

© TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es