

# Decatec CERA (5 L)



Producto disolvente para la eliminación de cera procedente de cualquier tipo de vela.

## Aplicaciones

- » Aceras
- » Carreteras
- » Calles peatonales
- » Pavimentos bituminosos y no bituminosos

pH neutro

Apto para cualquier tipo de superficies

No ataca a los metales



## Propiedades

- » No ataca los metales, pinturas, caucho...
- » pH neutro
- » **Baja tensión superficial:** penetra hasta en los poros más pequeños
- » **Compatible con todo tipo de superficies**

## Modo de empleo

Se aplica puro por rociado o pulverización mediante máquinas manuales o automáticas de baja presión.

- » **Aplicar el producto** sobre la superficie a tratar
- » **Dejar actuar el producto** durante unos minutos
- » **Eliminar con agua a presión.** En zonas de gran acumulación ayudar mecánicamente.

RENDIMIENTO

3 m<sup>2</sup>/L

\*Se recomienda aplicar lo más pronto posible después de haberse provocado la mancha o de manera inmediata para facilitar su completa eliminación.



## Ficha técnica

Color	Amarillo
Densidad	907kg/m <sup>3</sup>
pH	7 ± 0,5
Punto de inflamación	47 °C
Temperatura de auto-inflamación	207 °C