lamiflex kit

KIT DE LÁMINA TEXTIL NO TEJIDA IMPERMEABLE PARA DUCHAS

Conjunto de lámina impermeabilizante y sumidero para la construcción de duchas domésticas y vestuarios

USOS

- ✔ Duchas domésticas
- ✔ Duchas exteriores
- ✔ Duchas adaptadas
- ✔ Vestuarios

PROPIEDADES

Rápida y fácil colocación

Diseño moderno y funcional

Con fibras que facilitan un **alto agarre mecánico** de los adhesivos (aconsejable C2)

Proporciona **estanqueidad al agua**
ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR

TQ LAMIFLEX KIT



1. TQ LAMIFLEX (2x1,5m)
2. Rejilla
3. Filtro
4. Pieza extensión del marco
5. Brida prensatela
6. Sifón
7. Manguito conector



MODO DE EMPLEO

1. Presentar sumidero en el lugar elegido.
2. Colocar el sumidero con TQ MORTEC GRIP.
3. Colocar TQ LAMIFLEX sobre la zona a impermeabilizar.
4. Adaptar y/o cortar las partes sobrantes de TQ LAMIFLEX a las dimensiones de la ducha teniendo en cuenta que hay que remontar al menos 10 cm en las paredes.
5. Colocar la lámina con TQ MORTEC GRIP sobre la base a impermeabilizar.
6. Revestir la zona con baldosas de acabado.
7. Colocar el filtro embellezedor.

DATOS TÉCNICOS		
Grosor (aproximado)	**0,57 mm**	
Peso (aproximado)	270 g/m²	
Resist. a tracción longitudinal y transversal	≥200 N/50mm	
Alargamiento longitudinal y transversal	≥20% y ≥10%	
Resistencia a una carga estática	≥20kg	
Resistencia al impacto	≥500mm	
Resist. al desgarro longitudinal y transversal	≥75N y ≥100N	
Resistencia al cizallamiento	≥230 N/50 mm	
Reacción al fuego	clase F	
Plegabilidad a baja temperatura	-20º	
Factor de resistencia a humedad (μ)	8.039	
Difusión del vapor (valor Sd)	3,2 m	
Resistencia a la difusión del vapor (z)	16 MN·s/g	
Emisiones COV totales	< 75 μg/m3	
Temperatura de uso	-20 a +80º	
Composición	Film interior	EVA Copolímero 100%
	Film no-tejido exterior	50% Poliéster / 50% Polipropileno

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 02-08-2019

TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es