



PINTURA AL AGUA MATE CON UN ALTO CONTENIDO DE MICA Y TALCO QUE POTENCIA LAS PROPIEDADES CUBRIENTES ESPECIAL PARA MANCHAS, POLUCIÓN Y HUMEDADES SECAS.

USOS

- ✓ Hollín / polución
- ✓ Nicotina
- ✓ Rotuladores
- ✓ Humedades secas
- ✓ Pintura
- ✓ Grasa
- ✓ Salpicadura
- ✓ Rozaduras de zapatos

APLICACIONES

- ✓ Hormigón
- ✓ Cemento
- ✓ Yeso
- ✓ Ladrillo
- ✓ Paredes
- ✓ Techos

PROPIEDADES

- 
Interior y exterior
- 
No amarillea
- 
Excelente adherencia
- 
Alto poder de cubrición
- 
Secado rápido
al tacto en **1h**
- 
Lavable



MODO DE EMPLEO

1. SUPERFICIE

Limpias, secas y exentas de polvo y partes que estén mal adheridos.

SUPERFICIES CON HUMEDADES NO SECAS:

Aplicar TQ IMPRITEC W 98% antes de la aplicación de la pintura.

EN EXTERIOR:

No aplicar si se prevé lluvia 12 horas antes o después.

2. APLICACIÓN

Homogeneizar el producto antes y durante el uso.

1ª capa: diluir como máximo un 5% con agua

2ª capa: diluir como máximo un 5% con agua

RENDIMIENTO:

8 a 10 m²/litro

NOTA

Sobre pinturas satinadas o brillantes se recomienda lijar previamente para garantizar su anclaje

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto..... Mate.
- Color..... Blanco.
- Densidad..... 1,50 g./cm.³ aprox.
- Diluyente Agua
- Secado Secado al tacto en una hora.
- Repintado 18-24 horas según temperatura y humedad
- COV Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo en CVO: 28 g/l