



revetec anti-moho

PINTURA MATE CON UNA COMBINACIÓN DE ADITIVOS CON PROPIEDADES ANTI-MOHO Y COPOLÍMEROS ACRÍlicos SILICONADOS DE GRAN PODER CUBRIENTE Y RESISTENCIA

USOS

Tratamiento anti-moho, hongos o algas

Prevención

Impermeabilización de paredes para evitar la aparición.

Reparación

Renovación y protección de paredes ya afectadas.

APLICACIONES

✓ Hormigón

✓ Ladrillo

✓ Yeso

✓ Madera

PROPIEDADES



Impermeable



Resiste el ataque de los microorganismos



Mínima retracción



Uso interior



MODO DE EMPLEO

1. SOPORTE: Limpio, seco y firme

2. LIMPIEZA: Limpiar bien superficies a pintar con TQ STOP MOHO

3. APLICACIÓN

1ª mano

Diluir 15% - 20% con agua

2ª mano

Diluir 5% con agua

RENDIMIENTO:

6 a 8 m²/kg



DATOS TÉCNICOS

- Aspecto..... Mate sedoso.
- Color Blanco. Se puede teñir con tinte universal
- Densidad 1,50 g./cm.³ aprox.
- Diluyente Agua
- Clase M-1..... No inflamable
- Lavabilidad 5500 a 6000 (dobles pasadas) Norma DIN 58778z
- Aditivo..... Antimoho. (Excelente y duradera conservación frente a hongos y mohos)

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previas. No serían de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-03-2019

© TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es