



LÍQUIDO PARA EL CURADO DE HORMIGONES

Se emplea para evitar la evaporación rápida de agua en las superficies de hormigón fresco expuestas a la intemperie y mejorar las condiciones de curado en situaciones como:

- Prefabricados, vigas pretensadas, estructuras de hormigón.
- Canales y acequias.
- Pavimentos, pistas en aeropuertos y tableros de puente.
- Muros de contención y en general obras de hormigón en masa y armado.
- Hormigones vistos.

También es apto como barniz para suelos de hormigón.

TQ CURATEC es una disolución de resinas sintéticas que sella la superficie de hormigón proporcionando una retención máxima del agua de amasado en el hormigón fresco. Esto evita las retracciones permanentes por desecación y la consiguiente aparición de fisuras. Se elimina así el trabajo de regar el hormigón o tener que protegerlo con plásticos, arpilleras húmedas, etc.

MODO DE EMPLEO

1. **TQ CURATEC** se aplica sobre el hormigón fresco.
2. La aplicación se realiza mediante pulverizador. Hay que procurar que se forme una película continua y fina.
3. Es recomendable usar boquilla que proporcione un haz plano ya que reduce el riesgo de acumulaciones.
4. No aplicar **TQ CURATEC** cuando se prevee la aplicación posterior de pinturas. En caso de aplicarlo, deberá lijarse el soporte antes del pintado.
5. Airear bien el local donde se han aplicado.

RENDIMIENTO

Variable según el estado de la superficie: de 125 a 250 gr/m².

