



## rodillo 60

### APLICACIONES

- TQ IMPER / TQ IMPERTEC
- TQ DRAYTEC / TQ DRAYFLEX
- TQ SOP OLIMPIC
- Impermeabilizantes acrílicos.
- Morteros impermeabilizantes.
- Pavimentos deportivos.

Pelo de poliéster blanco de largo 20 mm.  
Dimensiones: 600 mm ancho x 48 mm diámetro.



## rodillo suelo 60

### APLICACIONES

- TQ IMPER POL / TQ IMPERTEC POL
- TQ SOP 10 / TQ SOP 10 ALIFATICO
- TQ EPOXOL / TQ EPOXOL W
- Pinturas impermeabilizantes.
- Suelos de poliuretano.
- Suelos industriales.

Pelo termosellado de largo 18 mm.  
Dimensiones: 600 mm ancho x 48 mm diámetro.



## rodillo puas 60

### APLICACIONES

- TQ IMPER POL / TQ IMPERTEC POL
- TQ NIVELANTE PU
- TQ MORSUL / TQ MORSUL FI
- Pinturas de poliuretano.
- Autonivelantes de poliuretano.
- Morteros autonivelantes.

Puntas plásticas de polietileno de largo 13 mm.  
Dimensiones: 600 mm ancho x 75 mm diámetro.





## rodillo 10

### APLICACIONES

- TQ SOP 10 / TQ SOP 10 ALIFATICO
- TQ SOP TEKA / TQ SOP MARINO
- TQ IMPER / TQ IMPERTEC
- Pinturas de señalización.
- Tratamientos de madera.
- Recortes de impermeabilización.

Pelo poliacrílico de largo 18 mm.  
Dimensiones: 100 mm ancho x 15 mm diámetro.



## cepillo large

### APLICACIONES

- TQ REVETEC / TQ PROTEBLANC
- TQ COLAFIX / TQ COLAFIX GRIP
- TQ DRAYTEC / TQ MORDUR COSMETIC
- Pinturas de fachada.
- Puentes de unión.
- Morteros.

Cerdas plásticas de PET.  
Dimensiones: 150 mm x 40 mm.



## llana dentada 8 x 8

### APLICACIONES

- TQ MORTEC GRIP / TQ MORTEC GRIP SP
- TQ MORSUL / TQ MORSUL FI
- TQ MORDUR / TQ MORDUR FI
- Morteros cola.
- Morteros autonivelantes.
- Morteros de reparación.

Diente cuadrado de 8 x 8 mm.  
Dimensiones: 130 x 480 x 0,75 mm.

