

Desnol Cosmetic

(30/200 L)

Desenconfrente puro a base de mezcla de aceites parafínicos no emulsionable en agua.



Aplicaciones

TQ DESNOL COSMETIC se utiliza para obtener un desenconfrado perfecto del hormigón, garantizado la protección de moldes delicados.

- » Prefabricados de todo tipo
- » Para acabados impecables del hormigón visto
- » Desenconfrado de hormigón visto

Gran poder de humectación

Efecto antioxidante

Insoluble en agua



Propiedades

- » **Gran poder de humectación**
- » Efecto **antioxidante**
- » Acabados del hormigón visto
- » **Soluble** en gasoil
- » **Insoluble** en agua

Modo de empleo

1. El encofrado debe estar seco y limpio de grasa, restos de hormigón, polvo de cemento, etc.
2. Aplicar homogéneamente y de manera imperceptible una capa sobre el molde.
3. Si los moldes están oxidados primero se procederá a limpiarlos con TQ OXITEC.



BROCHA



PULVERIZADOR

Precauciones de uso

No necesita precauciones especiales para su uso. Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación y almacenaje

Debe almacenarse en lugar fresco y seco en su envase original cerrado, al abrigo de los fríos intensos y protegido de la acción solar.

Rendimiento

TQ DESNOL COSMETIC tiene un rendimiento que no puede superar los 10 m²/l. Este consumo es teórico y deberá ajustarse para cada obra en particular mediante ensayos previos representativos "in situ". Evitar la formación de charcos y acumulación de material.

Ficha técnica

Color	Ámbar
Densidad (20°)	0,86 · 0,87 g/cm ³
Olor	Característico
Viscosidad 40°C	10
Viscosidad 100°C	3,7 - 4,4
Solubilidad en agua	No soluble
Punto inflamación	150°C
Punto combustión	210°C
Punto congelación	-10°C