



PUERTA DE POLIETILENO CON CREMALLERA PARA PROTEGER TEMPORALMENTE LOS AMBIENTES CONTRA EL PASO DE LA SUCIEDAD Y EL POLVO.

PROPIEDADES



IMPERMEABLE



AJUSTABLE a todas las puertas de 1 hoja



ENROLLABLE



FÁCIL montaje con cinta adhesiva

MODO DE EMPLEO

1. **Desplegar** TQ PROTEC DOOR y presentarla en el marco de la puerta en el sentido correcto.
2. Doblar los extremos si es conveniente para **adaptarse al hueco**.
3. **Fijar** el perímetro con TQ CINTA CREP al marco o a la pared, tomando la precaución de comprobar que la cinta no dañe el acabado superficial de la pared o el marco.

Nota: Evitar exposición prolongada a rayos UV

DATOS TÉCNICOS

Espesor	100 micras
Estanqueidad	Polvo, humedad, olores y agua
Durabilidad	Reutilizable y lavable



protec plastic

POLIETILENO ANTIADHERENTE PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL DE SUPERFICIES.

APLICACIONES

Protección de:

- ✓ **Todo tipo de superficies** de restos o desprendimientos en obra de mortero, pinturas, etc.
- ✓ **Ventanas y marcos** contra salpicaduras de espuma de poliuretano PU.
- ✓ Protección de **vidrios, duchas y sanitarios**.

Nota: Evitar exposición prolongada a rayos UV



80 cm ancho x 100 m largo

10 cm ancho x 100 m largo

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-08-2019

©TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es