



cesped paint

PINTURA DE ELEVADO PODER CUBRIENTE DISEÑADA PARA SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE DE CÉSPED NATURAL O ARTIFICIAL Y ARENA

APLICACIONES

Soportes

- Césped natural
- Césped artificial
- Arena/derivados

PROPIEDADES

 Producto al agua	 No afecta al césped natural
 Gran cobertura	 Resiste la lluvia
 Buena resistencia a la abrasión	 Buena resistencia al desgaste
 Fácil aplicación	 No amarillea

Cumple con la directiva 2000/42/CE, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)

RENDIMIENTO: 3 - 4 m²/kg y capa

Ejemplo: Campo de fútbol reglamentario

- Total metros lineales: **360**
- Ancho de línea: **12 cm**
- Rendimiento: **1 kg/25 metros lineales**

MODO DE EMPLEO

1. **Soporte:** Limpio y seco.
 - **Señalizaciones pintadas en mal estado:** Eliminar completamente mediante agua a presión.
2. **Preparación:** Agitar y homogeneizar bien el producto.
3. **Aplicación:** Con brocha, rodillo o pistola.
 - **Diluciones:** Brocha o rodillo: Máximo 10% con agua. Pistola o máquina air-less máximo 20-30%.
4. Dependiendo del método de aplicación y micraje aplicado con una capa es suficiente, si diluimos más el producto aconsejamos aplicar como mínimo 2 capas.
5. **Limpieza equipos:** Se realizará con agua antes de secar la pintura.
6. **Limpieza pintura aplicada:** Con abundante agua.



BLANCO

RODILLO

AIR-LESS


FICHA TÉCNICA

- **Secado** **20 a 30 minutos.**
- **Viscosidad** **90 ± 10 p (brookfield, 20 rpm)**
- **Densidad** **1.7570 ± 0.1 gr. /cc.**
- **Repintar** **3 horas**
- **Blancura** **88.9 ± 0.2%**
- **Cubrición** **97.1 ± 0.2 %**