cleaner papel

portacleaner suelo / portacleaner pared

PAPEL DE LIMPIEZA ABSORBENTE

Papel blanco absorbente para limpieza personal y general.

APLICACIONES

Papel de limpieza para:

- Talleres.
- Empresas de Restauración.
- Gasolineras.
- Almacenes.
- Industria en general.

FICHA TÉCNICA

- Peso específico ..... 9,0 g/metro lineal
- Tipo papel ..... Celulosa Industrial
- Nº Servicios 1.500
- Nº Capas 2
- Diámetro del rollo ..... 341 mm
- Diámetro mandril ..... 76 mm
- Medida del rollo: Largo ..... 450 m
- Medida de servicio: Ancho ..... 230 mm
- Medida servicio precortado ..... 30 cm x 23 cm

PROPIEDADES

- Gran poder absorbente.
- Rollo manejable de 2 capas.
- Color blanco.
- Muy resistente.
- Adaptable a soporte TQ PORTACLEANER SUELO / PARED.

MODO DE EMPLEO

TQ CLEANER PAPEL se utiliza tirando del rollo y cortando por la parte precortada del mismo, la medida necesaria según su aplicación como limpiador personal o papel absorbente.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TQ CLEANER PAPEL se presenta en paquetes de dos unidades con un diámetro de rollo de 341 mm.

TQ PORTACLEANER SUELO

Soporte metálico de gran resistencia y con una banda de sierra para facilitar el corte.

TQ PORTACLEANER PARED

Expositor válido para fijar en soporte vertical (provisto de tornillos y tacos para su colocación).

ISO 9001 ISO 9001 SOSTENIBLE EFR 1000-1 SOCIAL RSC

TECNOL®

Nota

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temperatura min. de aplicación + 5°C.

Esta ficha fue establecida y corregida el 1.2.2010

cleaner textil

BOBINA TEXTIL DE LIMPIEZA 100% ALGODÓN

Bobina textil para la limpieza y mantenimiento industrial.

APLICACIONES

Bobina de limpieza para:

- Talleres.
- Todo tipo de superficies (húmedas y secas).
- Cocinas (grasas, aceites...).
- Encimeras.
- Cristales (vitrinas, expositores...).

FICHA TÉCNICA

- Peso ..... 2,6 kilos
- Tipo tejido ..... 100% algodón reprocesado
- Nº Capas 2
- Diámetro mandril ..... 76 mm
- Medida rollo (largo) ..... 25 m aprox.

PROPIEDADES

- Gran poder absorbente.
- Económico (reutilizable).
- Tacto suave, no raya.
- Rollo manejable de 2 capas.
- Color azul.
- Muy resistente.
- Adaptable a soporte TQ PORTACLEANER SUELO / PARED.

MODO DE EMPLEO

TQ CLEANER TEXTIL se utiliza tirando del rollo en la medida deseada y cortándolo con unas tijeras (WW CUTTER ELECTRIC).

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TQ CLEANER TEXTIL se sirve en bobinas unitarias con un total de metros aproximado de 25 ml.

ISO 9001 ISO 9001 SOSTENIBLE EFR 1000-1 SOCIAL RSC

TECNOL®

Nota

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temperatura min. de aplicación + 5°C.

Esta ficha fue establecida y corregida el 1.2.2010