

+ CUMPLE NORMATIVAS EUROPEAS


- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A3:2017
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 62233:2008

+ HIGIENIZA Y DESODORIZA



Formato

5GR:

 Genera 5.000 mg de ozono por hora


TQ OZONO PURETECH: Equipo de ozono portátil para tratamiento inmediato de áreas a higienizar o desodorizar de fácil uso.

LOCAL HASTA 25m ²	LOCAL HASTA 50m ²	LOCAL HASTA 100m ²	LOCAL HASTA 200m ²	PEQUEÑOS CUBICULOS (vehículos)
10 min	20 min	40 min	60 min	2 min


NOTA: Para otras superficies, calcular los tiempos proporcionalmente a los datos indicados

TQ OZONO PURETECH 5gr

Datos eléctricos	220V~ 50 60Hz
Potencia	60W
Ruido operativo	35dB
Sistema generación	Por placa cerámica de rutenio
Potencia generadora de ozono	5.000mg /hora
Peso	1.60kg
Tiempo espera post tratamiento	Airear la estancia 30 minutos

 **Elimina virus, bacterias y ácaros**


 **Acero Inoxidable**

 **Fácil de usar y de poco peso**

 **Temporizador hasta 60 min**

 **Elimina todo tipo de olores**

 **Purifica lugares poco ventilados**

 **Reduce los síntomas de asma y alergias**

- + Restauración
- + Oficinas
- + Hostelería en general
- + Supermercados
- + Vehículos
- + Peluquerías
- + Ayuntamientos y entes públicos
- + Residencias de la tercera edad
- + Lavabos y vestuarios

IMPORTANTE: No se puede aplicar con personas presentes. Los aplicadores deben trabajar con los equipos de protección adecuados. Pueden producirse efectos adversos al ser una sustancia química peligrosa. Sustancia peligrosa por vía respiratoria, irritación de piel y daño ocular según el inventario de clasificación de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas). Se deberá ventilar adecuadamente antes de su uso el lugar desinfectado. Puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones químicas peligrosas al contacto con otros productos químicos.